

# Schlauchwagen & Kabelaufroller

## Schlauchwagen - Standard

7 bar

Lieferumfang: Aufroller gem. Beschreibung ohne Schlauch

Typ	Beschreibung	Aufrollbare Schlauchlänge	Eingang	Ausgang
WS SAF	Fahrbarer Schlauchwagen in Metallausführung, Stahlrohr pulverbeschichtet. Arbeitsdruck: 7 bar	70 mtr. (1/2"-Schlauch)	GARDENA-System Kupplungsstecker	GARDENA-System Kupplungsstecker



(Anwendungsbeispiel)

## Schlauchwagen & Wandschlauchabroller - Profi

25 bar

Lieferumfang: Aufroller gem. Beschreibung ohne Schlauch

Typ	Beschreibung	Aufrollbare Schlauchlänge	Eingang (AG)	Ausgang (AG)
WS SAF 34	Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus galvanisch verzinktem Stahlrohr mit Kunststoff-Profilirädern. Durchfluss durchgängig 3/4". Winkeldrehanschluss aus Messing. Leichtes Auf- und Abrollen durch doppelt gelagerte Schlauchtrommel.	50 mtr. (3/4"-Schlauch) oder 100 mtr. (1/2"-Schlauch)	G 3/4"	G 3/4"
WS SAF 34-80	Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus galvanisch verzinktem Stahlrohr mit Vollgummirädern und Haseblockierung. Durchfluss durchgängig 3/4". Winkeldrehanschluss aus Messing. Leichtes Auf- und Abrollen durch doppelt gelagerte Schlauchtrommel.	80 mtr. (3/4"-Schlauch) oder 120 mtr. (1/2"-Schlauch)	G 3/4"	G 3/4"
WS SAF 10	Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus feuerverzinktem Stahlrohr mit luftbefüllten Reifen und Haseblockierung. Durchfluss durchgängig 1". Extrem stabil. Standfüße mit Bodengleitern, Winkeldrehanschluss aus Messing. Leichtes Auf- und Abrollen durch doppelt gelagerte Schlauchtrommel.	90 mtr. (1"-Schlauch) oder 130 mtr. (3/4"-Schlauch)	G 1"	G 1"
WS WA 34	Wandschlauchabroller (mit Wandhalterung) aus galvanisch verzinktem Stahlrohr. Wandhalterung schwenk- und arretierbar. Durchfluss durchgängig 3/4". Leichtes Auf- und Abrollen durch doppelt gelagerte Schlauchtrommel.	40 mtr. (3/4"-Schlauch) oder 70 mtr. (1/2"-Schlauch)	G 3/4"	G 3/4"

europäische Markenware



Typ WS SAF 34



Typ WS SAF 34-80



Typ WS SAF 10



Typ WS WA 34

## CEJN Automatische Kabelaufroller

230 V

**Funktion:** Das Kabel kann ausgezogen und bei jeder Umdrehung der Trommel mehrfach arretiert werden. Nach kurzem Anziehen rollt die Trommel das gesamte Kabel wieder auf.

**Werkstoffe:** Körper und Trommel: Kunststoff, Befestigungsbügel: Stahl schwarz lackiert

**Spannung:** max 230 Volt

**Lieferumfang:** Automatische Kabelaufroller mit Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> und Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung, Typ KAC mit freiem Kabelende am Zugang, Befestigungsbügel (schwenkbar)

Typ	Kabel- länge	Schutz- art	Anschlussleistung	
			aufgerollt	abgerollt
KAC 10315	10 m	IP 44	1600 W	2400 W
KAC 17315	17 m	IP 44	1600 W	2400 W
KAR 10315*	10 m	IP 24	800 W	2000 W
KAR 15315*	15 m	IP 24	800 W	2000 W


\* nicht Fabrikat CEJN




Typ KAC 10315 / KAC 17315



Typ KAR 10315



Garten-Wasserschläuche finden Sie ab Seite 392



Druckluft- und Wasserschläuche ab Seite 388



Fäden und Seile auf Seite 1066



Quetschventile finden Sie in unserem [Online-Shop](#)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.